

KEYSTONE JACK CAT6A COLOR BLANCO

C719

DESCRIPCIÓN

- El conector CAT6A está diseñado para su uso en aplicaciones de conectividad UTP CAT6A, como placas de pared, paneles de conexión, cajas de montaje en superficie, etc. El conector está construido sobre un diseño de torre de perforación de 110 IDC con configuración de 180 grados. La PCB adopta un esquema de diseño de compensación optimizado, un índice de margen más alto adopta materiales ecológicos, cumple con los requisitos de UL, REACH y RoHS. Cumple o supera los requisitos de rendimiento reconocidos por ANSI/TIA-568. El conector CAT6A se adapta a todas las demás placas de pared de telecomunicaciones instaladas, tomas de corriente y paneles de conexión configurables. Admite códigos de color para 568A y 568B.

ESPECIFICACIONES

Artículo Conectores Keystone CAT6A
Número de modelo EAMJ-6A
Material PC/ABS
Cantidad mínima de pedido 1000 unidades
Embalaje 1000 unidades/paquete o personalizado
Pin 8 pines
Tipo de conector Modular
Certificación ETL/CE/ROHS
Esquema de cableado T568A/T568B
Tipo de blindaje Sin blindaje
28 mm de largo x 16,8 mm de ancho x 19,6 mm de alto

CARACTERÍSTICAS

Duración de inserción ≥ 750 veces
Duración de perforación ≥ 250 veces
Pieza de plástico de la carcasa del conector UL 94V-0
Material de las tapas de terminación UL 94V-0
Temperatura de trabajo $-25^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
Resistencia de CC ≤ 300 m Ω
Resistencia de contacto ≤ 20 m Ω
Rigidez dieléctrica 1000 V (750 V CA) 1 min sin ruptura ni descarga disruptiva
Resistencia de aislamiento ≥ 500 M Ω
Instalación de 180 grados
Clasificación de corriente 1,5 A máx.
Clasificación de voltaje 150 voltios
Cumple con los requisitos de categoría 5E de TIA/EIA-568-A y TIA/EIA-568-B.
Cumple con TIA/EIA TSB-40
Cumple con la norma de cableado genérico ISO/IEC 11801
Cumple con la norma de cableado genérico CENELEC EN50173

