

ROSETA FO - 2 PUERTOS INTERIOR

C727

DESCRIPCIÓN

- Esta caja se utiliza como punto de terminación para el cable de alimentación para conectarlo con el cable de derivación en el sistema de red de comunicación FTTX.

Integra empalme de fibra, división, distribución, almacenamiento y conexión de cables en una sola unidad. Al mismo tiempo, proporciona una protección y una gestión sólidas para el edificio de la red FTTX.

ESPECIFICACIONES

- 1- Estructura totalmente cerrada.
- 2- Material: ABS, resistente a la humedad, al agua, al polvo y al envejecimiento.
- 3- Sujeción para cables de alimentación y cables de derivación, empalme de fibra, fijación, distribución de almacenamiento, etc., todo en uno.
- 4- Cable, coletas y cables de conexión que recorren su propio camino sin perturbarse entre sí, adaptador SC tipo casete. Instalación, fácil mantenimiento.
- 5- El panel de distribución se puede levantar, el cable de alimentación se puede colocar en forma de copa, lo que facilita el mantenimiento y la instalación.
- 6- La caja se puede instalar montada en la pared o en un poste, adecuada tanto para uso interior como exterior.



PCS/CARTON	Gross Weight (Kg)	Net Weight (Kg)	Carton Size (cm)	Cbm (m³)
400	20.3	19.3	63*38*39.5	0.095

Material	Size	Max Capacity	Nos of PLC	Nos of Adaptor	Weight	Ports
Strengthen ABS	A*B*C (mm) 86*86*25	Splice 2 Fibers (1trays,2 core/tray)	/	2 pcs of SC(max)	0.10kg	1 in 1 out