

CAJA DE DISTRIBUCION FO 16 PUERTOS

C729

> DESCRIPCIÓN

- Esta caja se utiliza como punto de terminación para que el cable de alimentación se conecte con el cable de derivación en el sistema de red de comunicación FTTX. Integra empalme de fibra, división, distribución, almacenamiento y conexión de cables en una sola unidad. Al mismo tiempo, proporciona una protección y una gestión sólidas para el edificio de la red FTTX.

> APLICACIÓN

- Instalación en pared y en poste
- Preinstalación FTTH e instalación en campo
- Puertos de cable de 5 a 10 mm aptos para cables de bajada FTTH de 2 x 3 mm para interiores y cable de bajada FTTH autoportante en forma de 8 para exteriores

> CARACTERÍSTICAS

- 1.- Estructura totalmente cerrada.
- 2.- Material: ABS, resistente a la humedad, al agua, al polvo, antienviejecimiento, nivel de protección hasta IP65.
- 3.- Sujeción para cable de alimentación y cable de bajada, empalme de fibra, fijación, distribución de almacenamiento... etc. todo en uno.
- 4.- Cable, coletas, cables de conexión pasan por su propio camino sin perturbarse entre sí, adaptador SC tipo casete. Instalación, fácil mantenimiento.
- 5.- El panel de distribución se puede voltear, el cable de alimentación se puede colocar en forma de copa, fácil para el mantenimiento y la instalación.
- 6.- La caja se puede instalar mediante montaje en pared o en poste, adecuada tanto para uso interior como exterior.



Configuration						
Material	Size	Max Capacity	Nos of PLC	Nos of Adaptor	Weight	Ports
Strengthen ABS	A*B*C(mm) 230*200*55	Splice 8 Fibers (1trays,8 core/tray)	PLC Splitter 1pcs of 1x8	8 pcs of SC (Max)	0.55kg	3 in 8 out
Applications						