

POWER METER BATERIA DE LITIO INTERNA

C738

DESCRIPCIÓN

- El medidor de potencia óptica es un medidor de potencia óptica portátil que se puede utilizar para mediciones de potencia óptica absoluta, así como para mediciones de pérdida relativa en fibras ópticas. Se utiliza un fotodiodo de área fotosensible de 1,0 mm para mejorar significativamente la estabilidad y la confiabilidad. Presenta una apariencia ingeniosa, una amplia gama de mediciones de potencia, alta precisión, una función de autocalibración del usuario y un almacenamiento de nivel de potencia de referencia.

ESPECIFICACIÓN

- Almacenamiento del nivel de potencia de referencia (ajuste de referencia)
- Función de autocalibración del usuario
- Cómoda pantalla LCD y pantalla LCD retroiluminada que permite el funcionamiento nocturno.
- Mediciones de potencia en dBm o mw y pérdida de inserción en dB
- Función de apagado automático opcional a los 10 minutos
- Indicación de batería baja
- VFL integrado

APLICACIÓN

- * Mantenimiento en Telecomunicaciones
- * Mantenimiento CATV
- * Laboratorio de Pruebas de Fibras Ópticas
- * Otras Mediciones de Fibra Óptica



Wavelength(nm)	800~1700nm
Detector Type	InGaAs
Output Power mw	Output Power 5mw(5/15mw option)
Measurement Range (dBm)	-70~+10/-50~+26(dBm)
Uncertainty	±5%
Calibrated Wavelength(nm)	850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Resolution(dB)	0,01
Optical	Connector FC(interchangeable SC,ST) / as well as 2.5mm universal
Power Supply	Li battery (3.7V 1500mAh)
Battery Operating Time	>15h
Operating Temperature(°C)	-10 ~ +60
Storage Temperature(°C)	-25 ~ +70
Display	2.4TFT LCD
Dimension(mm)	190X100X50
Weight(g)	400