

CONECTOR MECANICO SC/UPC AZUL A ROSCA

C832

> DESCRIPCIÓN

- Los conectores mecánicos permiten realizar terminaciones de fibra de forma rápida, sencilla y fiable. Estos conectores de fibra óptica ofrecen terminaciones sin problemas y no requieren epoxi, pulido, empalme ni calentamiento, y pueden lograr parámetros de transmisión excelentes similares a los de la tecnología de pulido y empalme estándar. Nuestro conector puede reducir en gran medida el tiempo de montaje y configuración. Los conectores prepulidos se aplican principalmente a cables FTTH en proyectos FTTH, directamente en el sitio del usuario final.

> CARACTERÍSTICAS

- Baja pérdida de inserción
- Fácil instalación
- Bajo costo y confiabilidad
- Fácil uso
- Baja sensibilidad ambiental
- Alta pérdida de retorno (baja cantidad de reflexión en la interfaz)

> CARACTERÍSTICAS

- CATV y FTTH
- Redes de telecomunicaciones
- Redes de área local (LAN)
- Redes de área amplia (WAN)
- Instalaciones locales
- Redes de procesamiento de datos
- Terminación de dispositivos activos militares y de video
- Marco de distribución óptica
- Equipos de redes ópticas

Return loss	≥45db	≥55db	≥30db
Durability	≤ 0.2db typical change, 1000 times mating		
Operating Temperature	-45 to +85 degree		
Ferrule Hole Sizes	125.0±1/-0um, Concetricity:≤1.0um	125.0±1/-0um, Concetricity:≤0.5um	127.0um, Concetricity: ≤3.0um
	125.5±1/-0um, Concetricity:≤1.0um	125.5±1/-0um, Concetricity:≤0.5um	
	126.0±1/-0um, Concetricity:≤1.0um	126.0±1/-0um, Concetricity:≤0.5um	

