

> DESCRIPCIÓN

- Cuerpo (carcasa) 1 PBT/ABS
- Revestimiento 1 PBT
- Tapa antipolvo 2 PP
- Funda 1 Cerámica de circonio
- Metralla 1 SUS201

> ESPECIFICACIONES

- Tipo de conector SC
- Longitud de onda operativa 1260 nm-1650 nm
- Pérdida de inserción $\leq 0,2$ dB, máx. 0,3 dB
- Pérdida de retorno PC ≥ 45 dB, UPC ≥ 50 dB, APC ≥ 50 dB
- Capacidad de intercambio $\leq 0,20$ dB
- Vibración 10-60 Hz, 1,5 mm $\leq 0,10$ dB
- Tracción $\leq 0,10$ dB (0-15 Hg, excepto $\varnothing 0,9$ mm)
- Tiempos de conexión >1000 (veces), $\leq 0,20$ dB
- Temperatura de almacenamiento $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de funcionamiento $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- Humedad relativa
- 95 %, ($+25^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$, después de 100 h)

