

HERRAMIENTA DE PRUEBA DE FIBRA (VFL)

C881

> DESCRIPCIÓN

- Fuente de luz roja tipo bolígrafo de fibra óptica La fuente de luz roja tipo bolígrafo, que utiliza un láser semiconductor de 650 nm como dispositivo emisor de luz, a través de un impulso de corriente constante, transmite la luz roja cuya potencia es estable. Después de conectarse con la interfaz óptica, la luz roja puede ingresar a la fibra multimodo y monomodo, logrando la función de detección de fallas en la fibra óptica.

Es una herramienta indispensable para la construcción de fibra óptica, el mantenimiento de redes de fibra óptica, la producción de dispositivos ópticos y la investigación.

FEATURES					
Product Name	Visual Fault Locator				
Output optical power	5mW				
Battery type	1.5V*2				
Size	175*26*26MM				
Weight	173g				
Color	Black				
Configuration					
Model	DM-FTTH-FT-PEN				
Wavelength	650nm				
Output Frequency	1mW	5mW	10mW	20mW	25mW
Detect Distance	≥1km	≥5km	≥10km	≥20km	≥30km
Optil Fiber Category	5M,MM				
Testing connector	1.25MM (LC)				
Work Temperature	-20℃+60℃				
Storage Temperature	-40℃+85℃				
Casing Material	Aviation aluminum				

