

> CARACTERÍSTICAS

- Seguimiento en tiempo real por APP/Plataforma
- Alarma de movimiento/encendido/apagado
- Detección de exceso de velocidad/ACC
- Alarma de corte de energía con batería interna
- Actualización de ubicación por cambio de ángulo
- Desactivación de combustible o electricidad

> ESPECIFICACIONES

- Dimensiones 79*34*18 mm
- Red LTE/GSM/GPRS
- Versión para América Latina y EE. UU. Frecuencia
- LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
- LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41
- GSM: 850/900/1800/1900 Mhz
- Versión para Asia Frecuencia LTE-FDD: B1/B3/B5/B8/
- LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
- Canal GPS 66
- Sensibilidad de seguimiento -165 dBm
- Precisión de ubicación <5 metros CEP
- Tiempo hasta la primera fijación (cielo abierto) Estado frío <35 s
- Estado caliente <1 s
- Voltaje de funcionamiento 9-90 V CC
- Protocolo GPRS Clase 12, TCP/IP
- Temperatura de funcionamiento -20 °C a +70 °C
- Batería de respaldo Batería de polímero de litio de 150 mAh/3,7 V
- Consumo en espera y en funcionamiento 5 mA ~ 50 mA
- Tipo de protocolo Protocolo de la serie GT06

