

## ROSETA DE PASO PARA EMPALMAR O FUSIONAR

C915

### DESCRIPCIÓN

- El equipo se utiliza como punto de terminación para que el cable de alimentación se conecte con el cable de derivación en el sistema de red de comunicación FTTx. La unión, división y distribución de la fibra se puede realizar en esta caja y, al mismo tiempo, proporciona una protección y una gestión sólidas para el edificio de la red FTTx.

### ESPECIFICACIONES

- 1) Estructura totalmente cerrada, en buen estado.
- 2) Material: ABS
- 3) Sujeción para cable de alimentación y cable de derivación, empalme de fibra, fijación, almacenamiento, distribución, etc., todo en uno.
- 4) Resistente al agua, al polvo, grado de protección IP6

### ESPECIFICACIONES

- Fibra hasta el escritorio (FTTD)
- Fibra hasta el hogar (FTTH)
- Fibra hasta el edificio (TFFB)
- Redes de área local
- Redes de área amplia



| Items                | Specification                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Product Name:        | Fiber Optic Splice Protection Box, for connector |
| Connector Type:      | SC or LC duplex                                  |
| Material:            | ABS                                              |
| Dimensions (W*H*D):  | 160*46*17mm                                      |
| Weight:              | 30 grams                                         |
| Working Temperature: | -40°C ~ +65°C                                    |
| Packing Information: | Poly bag, 400pcs/CTN, 50x34x40cm, 14Kgs          |