

SENSOR DE MOVIMIENTO CON PANEL SOLAR

E006

> ESPECIFICACIONES

- Fuente de luz: LED 5W (104pzs)
- Especificaciones de la batería: 3.7V 2400mAh
- Panel solar: 5.5V / 1.5W
- Temperatura calórica: 6000-6500K
- Material: ABS
- Ángulo de detección: 140°
- Distancia de detección: 8 mts. máx
- Tiempo de retardo: 30 seg
- Modo de trabajo: Performance en 50% / Dim+PIR / PIR / Apagar el modo de luz

> INSTALACIÓN (Ver las figuras)


- Elija el modo de iluminación según su necesidad presionando la Función Botones
- Elija el lugar que desee y monte la luz exactamente donde pueda obtener suficiente luz solar utilizando el soporte de pared y los tornillos proporcionados como se muestra a continuación en la imagen (2 pasos)

> NOTA

- La luz solar no se encenderá durante el día o en el área brillante después de seleccionar el modo, pero se encenderá por la noche o en la zona oscura.
- El panel solar puede cargarse más rápido bajo luz solar intensa.
- No puede cargarse ni cargue lentamente bajo la luz solar débil.
- El tiempo de carga depende de la intensidad de el sol.
- El tiempo de iluminación depende de la energía que ahorró durante el día.



> FIGURA



Paso 1



Paso 2

