

dimax

FOTOCÉLULA MODELO: E007



MANUAL

El producto puede encender o apagar la luz automáticamente según la luz ambiental. Ambiente la temperatura y la humedad no pueden afectarlo. No sólo es conveniente sino también práctico; puede controlar la carga trabaja sólo por la noche. Se utiliza para iluminación de carreteras, iluminación de jardines, etc.

ESPECIFICACIONES:

Fuente de alimentación: 220-240 V/CA

Corriente nominal: 25 A

Temperatura de trabajo: -20~+40 °C

Frecuencia de alimentación: 50/60 Hz

Luz ambiental: <10-50 LUX (ajustable)

Humedad de trabajo: <93% RH

INSTALACIÓN:

- Afloje dos tornillos en la parte inferior y descargue el Pomo negro y tapa de plástico.
- Pase el cable a través de la perilla negra y el plástico. cubra y conecte el cable según el diagrama de cableado de conexión. Y luego instale nuevamente el Pomo negro y tapa de plástico.





FIGURA CORRECTO INCORRECTO

- Instale la fotocélula en la orientación correcta con el soporte de plástico y de acuerdo con En el lugar de instalación correcto, instale la fotocélula con los tornillos inflados adjuntos. (Ver figura de la derecha).

DIAGRAMA DE CONEXIÓN-CABLE:



PRUEBA:

- Deslice la perilla LUX a la posición (-) y encienda la alimentación.
- Cuando realizas la prueba durante el día. Debes cubrir un opaco negro. paño sobre el producto.
- Cuando la tela cubre la ventana de detección de la fotocélula, la luz ambiental de la la fotocélula es inferior a 5 LUX, la lámpara estará encendida.
- Cuando te quites este paño, la lámpara se apagará automáticamente.
- Cuando desliza la perilla LUX a la posición (+), la lámpara podría estar encendida con menos luz ambiental de 50LUX

NOTA:

- Delante de la fotocélula no debe haber ningún obstáculo que impida la entrada de luz natural
- Delante de la fotocélula no debe haber ningún objeto oscilante.
- No instale la fotocélula debajo de la luz o en el lugar donde la luz será irradiada la fotocélula