

PUERTA AUTOMATICA SLIDER BLDC

H382

> CARACTERÍSTICAS

- Instalación rápida y sencilla
- Permite regular de forma independiente la fuerza y la velocidad
- Placa electrónica con microprocesador de 32 bits
- Dos carros por hoja con ruedas de gran diámetro
- Velocidad de apertura y cierre regulables.
- Correa reforzada con nailon para un funcionamiento silencioso y suave.
- Motorreductor de CC sin escobillas y sin mantenimiento.
- Peso de la puerta: 150 kg/puerta máx.
- Ancho de la puerta: 700-1300 mm
- Velocidad de apertura: 15-50 cm/s
- Velocidad de cierre: 15-50 cm/s
- Ancho de apertura de puerta reducido seleccionable

> ESPECIFICACIONES

- Modos de control Controlador de procesamiento de microcomputadora
- Instalación Instalación en superficie
- Motor Motor de CC sin escobillas de 24 V y 55 W
- Función de semiapertura Se requiere conector de semiapertura
- Hora de apertura de la puerta 0-8 segundos (ajustable)
- Función de impacto Rebote tras el impacto
- Voltaje CA 200-CA 250 V 50 Hz-60 Hz
- Temperatura de funcionamiento -20 °C ~ +50 °C

- Puede aceptar muchos sensores de movimiento de radar del sistema de control de acceso, botones pulsadores, sensores de seguridad del interruptor selector para proteger a la persona del cierre y la apertura, etc.

