

EXTRACTOR DE AIRE SOLAR DOBLE DE 15W

I002



> CARACTERÍSTICAS

- Enfriamiento: el kit de panel solar de doble ventilador puede descargar el aire caliente del interior y reducir eficazmente la temperatura interior.
- Funcionamiento: cuando el sol brilla sobre el panel solar, conecte la interfaz y el ventilador se pondrá en marcha. Hasta 3000 rpm. Cuando no hay suficiente luz solar, el ventilador funcionará lentamente o incluso dejará de funcionar.
- Fácil de usar: coloque el panel solar en un lugar donde pueda recibir luz solar, instale el ventilador y conéctelo para su uso. Es más flexible de usar sin cableado y es un producto sin batería, lo que es más ecológico y seguro. Superficie laminada con resina epoxi, resistente al agua IP65 para una mayor durabilidad.
- Amplia aplicación: con una amplia gama de aplicaciones, el kit de ventilador de panel solar se puede utilizar en hogares, vehículos recreativos, invernaderos, cuartos de servicio, casas para mascotas, etc.

> CARACTERÍSTICAS

- Material: Silicio monocristalino
- Tamaño: 355*295*40 mm
- Color: negro
- Tamaño del panel solar: 335*270*2 mm
- Tamaño del ventilador: 120*120*25 mm
- Peso del embalaje: 970 g
- Longitud del cable del panel solar: 3 metros
- Longitud del cable del ventilador: 0,9 m
- Potencia (máxima): 15 W
- Voltaje de circuito abierto (voc): 14 V
- Voltaje de potencia máximo (vmpp): 12 V
- Corriente de cortocircuito (isc): 1,22 A
- Corriente de potencia máxima (impp): 1,6 A
- Salida: Interfaz de CC impermeable*2
- Condiciones de prueba estándar: AM=1,5
- Irradiancia=1000 W/m²
- Temperatura = 25 °C

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

