

FUENTE DE PODER 12VDC - 5A

E003



> CARACTERÍSTICAS

- Alta confiabilidad
- Potencia de entrada de CA de 170 V-264 V
- Alta eficiencia y baja temperatura de operación
- La corriente de arranque suave puede reducir el impacto de la entrada de - CA de manera efectiva
- Con protección contra cortocircuitos y sobrecargas
- Prueba de combustión a plena carga al 100 %
- Diseño de pequeño volumen
- Instalado con filtro EMI, onda mínima.

> ESPECIFICACIONES

- Voltaje de salida de CC 12 V
- Error de voltaje de salida $\pm 1\%$
- Corriente de salida nominal 5 A
- Rango de corriente de salida 0-5 A
- Onda y ruido 100 mVp-p
- Estabilidad de entrada $\pm 0,5\%$
- Estabilidad de carga $\pm 0,5\%$
- Potencia de salida de CC 60 W
- Eficiencia 78 %
- Rango ajustable para voltaje de CC $+10\%$
- Corriente de entrada 0,9 A/230 V
- Corriente de fuga $< 1\text{ mA}/240\text{ V CA}$
- Temperatura y humedad de trabajo $-10^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$
- Temperatura y humedad de almacenamiento:
 $-20^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}, 10\% \sim 95\%\text{RH}$
- Dimensiones generales 111x78x36 mm
- Peso 0,27 kg

