

FUENTE DE PODER 12VDC - 10A

M004



> CARACTERÍSTICAS

- Alta confiabilidad
- Potencia de entrada de CA adecuada para todo el mundo
- Alta eficiencia y baja temperatura de funcionamiento
- La corriente de arranque suave puede reducir el impacto de la entrada de CA de manera efectiva
- Con protección contra cortocircuitos y sobrecargas
- Prueba de combustión a plena carga al 100 %
- Diseño compacto
- Instalado con filtro EMI, onda mínima.

> ESPECIFICACIONES

- Voltaje de salida de CC 12 V
- Error de voltaje de salida ± 1 %
- Corriente de salida nominal 10 A
- Rango de corriente de salida 0-10 A
- Onda y ruido 100 mVp-p
- Estabilidad de entrada $\pm 0,3$ %
- Estabilidad de carga $\pm 0,3$ %
- Potencia de salida de CC 120 W
- Eficiencia 81 %
- Rango ajustable para voltaje de CC 10,6 ~ 13,2 V
- Corriente de entrada 2,4/115 V 1,2 A/230 A
- Corriente de fuga < 1 mA/240 V CA
- Protección contra sobretensión 115-135 %
- Temperature coefficient $\pm 0.03\%/^{\circ}\text{C}$ 0-50°C
- Dimensiones generales 159×98×38 mm
- Peso 0,45 kg

