



> CARACTERÍSTICAS

- Soporta 10/100/1000Mbps
- Soporte IEEE802.3AF/AT
- Entrada: CC 44 V-57 V
- Salida: (CC 12 V 2 A) 15,4 W/24 W
- Tipo: Aislado

> APLICACIÓN

- Punto de acceso inalámbrico
- Cámara IP
- Teléfono IP
- Redes informáticas

> TABLA DE ESPECIFICACIONES

Producto	DIVISOR GIGABIT POE
Modelo	N064
Protocolo POE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Puerto	Puerto LAN: 1 puerto RJ45 autoadaptador de 10/100/1000Mbps Puerto PoE: 1 puerto RJ45 autoadaptador de 10/100/1000Mbps
Función	Cooperar con el equipo PD que admite el estándar IEEE802.3af/at Distancia de transmisión a máx.100 m Plug and play, no es necesario administrarlo
Indicador LED	Alimentación POE/estado de funcionamiento de la red LAN
Voltaje de entrada	DC44V-57V
Potencia de salida	(12 VCC 2 A) 15,4 W/24 W
Ambiente de uso	Temperatura de trabajo: -10 °C ~ 55 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ 85 °C
Humedad de trabajo	10%~90%
Humedad de almacenamiento	5%~95%
Tipo PoE	End-span
Rendimiento del puerto PoE	Potencia de salida del puerto 15,4W/IEEE802.3af/at24W
Pin PoE	Tanto 1/2+, 3/6- como 4/5+, 7/8-
Tamaño	206×42×30mm
Peso	50g±5%