

PS-235USBC

Cargador rápido GaN de 35W con regleta de CA



Enchufe emergente



Carga de forma más inteligente y rápida

Mantente conectado y con energía al tope gracias a la regleta GaN de 35W de Forza. Con dos tomas de CA con encaje perfecto y tres puertos USB de carga rápida, es ideal para cargar varios dispositivos simultáneamente mientras mantienes tu espacio de trabajo ordenado. Compacta, eficiente y diseñada para la vida moderna.


Características

- Dos tomas de CA de 35W a prueba de manipulaciones con enchufe emergente para un agarre seguro que evita que las clavijas se deslicen o desconecten accidentalmente.
- Dos puertos de carga rápida USB-C* (hasta 35W) y uno USB-A (hasta 30W). *
- Carga hasta cinco dispositivos simultáneamente: ideal para el uso diario.
- La tecnología GaN ofrece una carga más rápida y eficiente en un diseño compacto y resistente al calor.
- Perfil elegante y delgado.
- Indicador LED de estado de carga.
- Práctico cable de alimentación plano de 1,5 m con enchufe de pared plano de 90 grados para una fácil conexión.
- Protección multifactor: sobretensión, sobrecorriente, sobrecarga, conexión a tierra y protección térmica.



* La potencia y velocidad de carga reales por puerto pueden variar según la cantidad de puertos utilizados simultáneamente, así como la demanda de energía, el tipo y la capacidad de la batería, y la tecnología de carga de cada dispositivo conectado.

Escenarios de carga multipuerto


Carga de un solo puerto



Carga de dos puertos



Carga de tres puertos



Salida CA



AC 1250W combinado



Ideal para: Teléfonos móviles, tablets, relojes inteligentes, auriculares y dispositivos electrónicos portátiles

MPN	PS-235USBC
Tipo de producto	Cargador rápido GaN de 35W
Entrada	
Voltaje	100V~240VCA
Corriente	10A
Frecuencia	50-60Hz
Pico de corriente	120A
Tipo de enchufe de CA	NEMA 5-15P
Salida	
Tomas de corriente CA	2 x NEMA 5-15R (1250W)
Puertos de carga	3 puertos USB: 2 x USB-C® & 1 x USB-A
Protección contra sobrecargas	Incluido
Salida USB-C1	5V/3A, 9V/3A, 12V/2,91A, 15V/2,33A, 20V/1,75A (35W)
Salida USB-C2	5V/3A, 9V/3A, 12V/2,91A, 15V/2,33A, 20V/1,75A (35W)
Salida USB-A	5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 20V/1,5A (30W)
C1+C2	15W compartidos
C1+A	15W compartidos
C2+A	15W compartidos
C1+C2+A	15W compartidos
Características físicas	
Material de la carcasa	Plástico retardador de llama
Longitud del cable	1,5 m
Indicadores visuales	Indicador LED de potencia
Dimensiones del producto	13,7 x 6 x 1,8 cm
Peso del producto	250 g (incluyendo el cable de CA)
Información adicional	
Normas/Certificaciones	NOM
Contenido del empaque	Cargador
Garantía	Garantía de por vida

