

Smart Interactive
SBNB1802

smartbitt®



UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y Supresor de picos

1800VA

5 AÑOS DE GARANTÍA*
*5 años en electrónica y 2 años en baterías.

El poder de una conexión constante y segura

Este potente UPS ha sido concebido para proteger sistemas de red vitales y servidores de menor tamaño contra el efecto nocivo de fallas, períodos de inactividad y de la pérdida de datos. En el evento de interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico, el UPS automáticamente se cambia al modo de batería para mantener funcionando todos los equipos conectados, al mismo tiempo que deja el tiempo suficiente para guardar la información y apagar debidamente el sistema. Esta unidad se destaca por ser sumamente fiable y eficiente gracias a la adopción de la topología interactiva de última generación. El SBNB1802 ostenta cuatro salidas especialmente diseñadas para equipos informáticos de alto rendimiento, electrónicos sensibles, dispositivos inteligentes y de red. Al estabilizar la tensión de entrada mediante la función de regulación automática AVR, el UPS garantiza el suministro de corriente estable, uniforme y libre de interferencias en los momentos más críticos.

** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo la carga conectada al No Break (UPS)



1.- Botón de encendido
2.- Indicador LED de encendido / apagado
3.- Conexión USB para monitoreo
4.- Breaker electrónico
5.- Protección telefónica
6.- Cable de alimentación
7.- Contactos (4) con respaldo, regulación y supresión de picos

Hasta 55 Minutos de Respaldo**

Regulador Electrónico de Voltaje

4 Contactos con respaldo y regulación

Protección Telefónica IN

Especificaciones Técnicas

MODELO	SBNB1802
CAPACIDAD	1800 VA / 900 W
Contactos y Tipo	(4 contactos) NEMA 5-15R Universal Con regulación, supresión de picos y respaldo
Tiempo de respaldo	55 minutos*
Factor de potencia nominal	0.5
ENTRADA	
Voltaje	220V
Rango de voltaje	168 – 268 Vac
Rango defrecuencia	50/60Hz ± 3Hz Autosense
SALIDA	
Voltaje	220 Vac +/- 10%
Regulación de Voltaje (Modo batería)	+/-10%
Rango de Frecuencia (Modo batería)	60 Hz o 50 Hz ±1 Hz
Tiempo de Transferencia	4 milisegundos
Forma de onda	Simulación forma senoidal
BATERÍA	
Número y Tipo Batería	12 V 7.5 Ah x 2
Tiempo de ejecucion a media carga	7 Min.
Tiempo de ejecución tipico@1PC+17" Monitor LCD	60 Min.
Tiempo de Recarga Tipico	8 Horas
INTERFASE	
Display	LED
Puerto USB compatible con HID	Si
RJ45/11	S
FÍSICA	
Factor de forma	Torre
Dimención, D X W X H (mm)	320 x 130 x 182
Peso (kgs)	10.04
AMBIENTAL	
Temperatura	+32° F a 104° F / 0° C a 40° C
Humedad	0-90 % (no condensada)
Elevación	0-3000 metros
Teperatura de almacenamiento	-4°F a 122° F / -20° C a 50° C
Teperatura de humedad	0% - 90%
Teperatura de elevación	0-3000 metros
Ruido audible a 1.5m de la superficie de la unidad	Menor que 45dB

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Oficina México, CDMX
Email: atencion@smartbitt.com
Tel. 55 7575-0630

Oficina LATAM, Miami USA
Email: globalsales@smartbitt.com
Tel. +1 (786) 543-8028