

MICRÓFONO INALÁMBRICO DOBLE + LIGHTNING

V382



> ESPECIFICACIONES DE ESTUCHE DE CARGA

- Voltaje de entrada: CC 4,8 ~ 5,4 V
- Tiempo de carga: aproximadamente 1,5 horas.
- Peso: alrededor de 82 g
- Capacidad de la batería: 1000 mAh
- Tiempos de recarga: 2~3 veces
- Tamaño: 80,28 x 80,67 x 27 mm

> ESPECIFICACIONES DEL MICRÓFONO

- Frecuencia de muestreo: 48 KHz
- Latencia: 25 ms
- Rango de respuesta de frecuencia: 20-20 KHz
- Rango de frecuencia: 2,4 GHz
- Capacidad de la batería: 100 mAh
- Tiempo de trabajo: alrededor de 6 horas.
- Voltaje de entrada: CC 4,8 ~ 5,4 V
- Tiempo de carga: aproximadamente 1,5 horas.
- Sensibilidad: -38 dBFS
- Peso: alrededor de 9 g
- Relación señal/ruido: 85 dB
- Tamaño: 47,51 x 15,5 x 15,85 mm

> ESPECIFICACIONES DEL RECEPTOR

- Rango de frecuencia: 2,4 GHz
- Peso: alrededor de 4,8 g
- Latencia: 25 ms
- Voltaje de entrada: CC 4,8 ~ 5,4 V
- Rango de respuesta de frecuencia: 20-20 KHz
- Tamaño: 47,8 x 24 x 22,8 mm

