

FUENTE DE PODER TIPO REJILLA 12VDC-10A

Z038

> CARACTERÍSTICAS

- Pequeño y compacto, solo 30 mm de altura.
- Sin requisitos de carga mínima.
- Tipos de protección: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión e inversión de polaridad.
- Relleno de resina semiadherente, refrigeración natural por aire.
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -40 °C a +70 °C.
- Con circuito limitador de corriente constante.

> CARACTERÍSTICAS

Toda la serie puede funcionar en un rango de temperatura de anillo de -40 °C a +70 °C, con baja ondulación y ruido, y las mejores características de compatibilidad electromagnética (CEM).

Es de 4 kV CC, tipo IIP-OP, de diseño cerrado y con relleno interno semiadhesivo. Es ideal para su uso en ferrocarriles, tranvías y autobuses, como sistemas o instalaciones a bordo, y también puede utilizarse en entornos exigentes con alta vibración, gran cantidad de polvo y temperaturas extremadamente bajas o altas.

Technical Specification		
Output	DC	DC12V
	Current Range	10A
	Rated Power	150W
	Ripple & Noise	60mVp-p
	Voltage Fluctuation	±2.0%
	Start-up&Rise Time	100ms&60ms (fully loaded)
Input	Voltage Range	AC110-220V
	efficiency	≥86%
	Frequency	50/60Hz
	Surge Current	20A/24DC
Product Process	Surface Process	Galvanized
	Material	Aluminum Alloy
Protection	Overvoltage protection	yes
	Overload protection	yes
Working environment	Operating temperature	-40~+55°C
	operating humidity	5~95%RH
	Storage temperature	-40~+85°C
Size		200x97x42mm
Protection level		IP55

