

PLUG DC CON BORNERA A PRESION MACHO

Z041



> CARACTERÍSTICAS

- El conector de CC de 2,1 mm cuenta con un conector de CC de 2,1 mm y un conector con polaridad marcada.
- Facilita la instalación de la cámara, ahorra tiempo y ofrece una conexión de cable más segura.
- Sin derivaciones eléctricas, sin empalmes, sin crimpado, solo un pequeño destornillador o simplemente presionar.
- Aspecto sencillo y profesional para el cableado de alimentación.
- Conector de alimentación de CC para cámaras de videovigilancia de 2,1 x 5,5 mm.

> DESCRIPCION

Plug DC macho con bornera a presión, permite conectar cables de forma rápida y segura sin necesidad de soldadura.
Aplicaciones:
Ideal para sistemas CCTV, tiras LED, fuentes de poder y proyectos electrónicos en general.

Model			Z040	Z041
Application	CCTV System			
Type			Push type Female	Push type Male
External Diameter of Plug	5.5mm			
Internal Diameter of Plug	2.1mm			
Power	12 - 36V			
Durability	1000 times			
Material	Plastic and Copper			
Working Temperature	-20°C ~ 75°C			
Storage Temperature	-30°C ~ 85°C			
Application	CCTV camera, Power, Led, etc.			